


MEDO 30 EL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, версия с рамкой, белый, 3000/4000 K

Версии MEDO FRAME дополняют линейку встраиваемых светильников серии MEDO. Как и безрамочные версии, MEDO FRAME идеально впишутся в любой интерьер. Выполненные в сдержанном стиле, но обладающие высокой мощностью, они обеспечивают яркое базовое освещение. С помощью дополнительного драйвера встраиваемые версии получают возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



Технические характеристики

Тов.№	1001905
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	14 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1500/1600 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR≤	25
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	10.1 cm
Диаметр	30 cm
Вес нетто	1.536 kg

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916562	A C
Аксессуары	
1002423	Светодиодный драйвер , MEDO 300, с регулировкой яркости, DALI/1-10 B
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DA- LI TOUCH
1007228	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости
1007225	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА

вес брутто	2.075 kg
Форма сечения	круглый
Установочнаяглубина	13 cm
Установочный диаметр	29 cm
BIG WHITE Seite	171

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2