




MEDO 40 EL

LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, verze s rámečkem, bílá, 3000/4000K

Varianty MEDO FRAME doplňují vestavná svítidla řady MEDO. Stejně jako varianty bez rámečku i MEDO FRAME se ideálně přizpůsobí každému prostoru. Diskrétní a přesto výkonná svítidla zajistí jasné základní osvětlení. Doplněné o dodatečný ovladač lze vestavné varianty TRIAC stmívat a integrovat do systému DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001906
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	28 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	10.2 cm
Průměr	40 cm
Hmotnost netto	2.46 kg

Světelného Zdroje

916346	
--------	---

Příslušenství

1006120	LED driver , 40 W 700/900/1000mA
1005446	LED driver , 40 W 700 mA PHASE
1004781	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1006196	LED driver , 40 W 700 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním LED driver bílý DALI
1002424	ovladač LED MEDO 400 , stmívatelný DALI/1-10V

Celková hmotnost	3.39 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	13 cm
Vestavný průměr	39 cm
BIG WHITE strana	171