




MEDO 40 EL

Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo con marco, blanco, 3000/4000K

Las variantes MEDO FRAME completan las luminarias de empotrar de la serie MEDO. Las MEDO FRAME se pueden integrar perfectamente en cualquier estancia, al igual que las variantes sin marco. Aportan una iluminación básica clara, discreta pero potente. Las variantes empotrables se completan con un driver adicional, lo que permite integrarlas en TRIAC dimerizables y en sistemas DALI.



Datos técnicos

Art. N.º	1001906
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	28 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3100 / 3300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	10.2 cm
Diámetro	40 cm
Peso neto	2.649 kg

Fuente de luz

916346	
--------	---

Accesorios

1002424	Controlador LED MEDO 400 , dimerizable DALI- /1-10V
1005446	Balasto eléctrico led , 40 W 700 mA PHASE
1006120	Balasto eléctrico led , 40 W 700/900/1000mA

Peso bruto	3.641 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	39 cm
Página BIG WHITE	416