




## MEDO 40 EL

LED innendørs innfelt veggarmatur, med ramme, hvit, 3000/4000K

MEDO FRAME-variantene er blant de innfelte armaturene i MEDO-serien. På samme måte som variantene uten ramme, glir de harmonisk inn i omgivelsene. Diskré, men like fullt effektivt, sørger de for en kraftig grunnbelysning. Med en ekstra driver kan du integrere de innfelte variantene i TRIAC- (med dimmer) og DALI-systemer.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001906
EL nummer	3312045
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	28 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3100/3300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	10.2 cm
Diameter	40 cm

## Lyskilde

916346	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006120	LED-Driver , 40 W
1005446	LED-Driver , 40 W 700 mA
1004781	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006196	LED-Driver , 40W 700mA DALI dimbar med RF-grensesnitt LED-Driver hvit DALI
1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM

Nettvekt	2.46 kg
Bruttovekt	3.39 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	39 cm
BIG WHITE side	171