




MEDO 40 EL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, frameversie, wit, 3000/4000K

De MEDO FRAME varianten vervolledigen de inbouwarmaturen van de MEDO reeks. Net als de versies zonder frame passen de MEDO FRAME lampen perfect in elke ruimte. Ze zijn discreet maar krachtig en zorgen voor een heldere basisverlichting. Uitgerust met een extra driver zijn de inbouwversies dimbaar via TRIAC en kunnen ze in DALI-systemen worden geïntegreerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001906
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	28 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	10.2 cm
Diameter	40 cm
Nettogewicht	2.46 kg

Lichtbron

916346	
--------	---

Toebehoren

1006120	led driver , 40W 700/900/1000mA
1005446	led driver , 40W 700mA PHASE
1004781	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006196	leddriver , 40W 700mA DALI dimbaar met RF-in- terface leddriver wit DALI
1002424	LED driver MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	3.39 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	39 cm
BIG WHITE pagina	171