




MEDO 40 EL

led indoor plafondinbouwlamp, met rand, wit, 3000/4000K

De varianten MEDO FRAME maken de inbouwarmaturen van de serie MEDO volledig compleet. Net als de varianten zonder frame worden modellen van MEDO FRAME ideaal in elke ruimte opgenomen. Terughoudend en toch krachtig zorgen zij voor een goede basisverlichting. Uitgebreid met een additionele driver worden de inbouwvarianten TRIAC dimbaar en kunnen worden geïntegreerd in DALI-systemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001906
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	28 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	10.2 cm
Diameter	40 cm
Nettogewicht	2.46 kg

Lichtbron

916346	
--------	---

Accessoires

1006120	LED-driver 40W 700/900/1000mA
1005446	Led driver , 40W 700mA PHASE
1004781	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006196	Led-driver , 40W 700mA DALI dimbaar mit RF-in- terface, Led-driver wit DALI
1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	3.39 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	39 cm
BIG WHITE pagina	171