




## MEDO 40 EL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, версия с рамкой, белый, 3000/4000 K

Версии MEDO FRAME дополняют линейку встраиваемых светильников серии MEDO. Как и безрамочные версии, MEDO FRAME идеально впишутся в любой интерьер. Выполненные в сдержанном стиле, но обладающие высокой мощностью, они обеспечивают яркое базовое освещение. С помощью дополнительного драйвера встраиваемые версии получают возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



### Технические характеристики

Тов. №	1001906
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	28 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	3100/3300 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	10.2 cm
Диаметр	40 cm
Вес нетто	2.46 kg

## Источник света

916346	
--------	---

## Аксессуары

1006120	Драйвер для светодиодов , 40 Вт
1005446	Светодиодный драйвер , 40 Вт, 700 мА
1004781	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА
1006196	Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 700 мА, DALI, с регулировкой яркости, с функцией удаленного управления, драйвер для светодиодов, белый, DALI
1002424	Светодиодный драйвер , MEDO 400, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В

вес брутто	3.39 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13 cm
Установочный диаметр	39 cm
BIG WHITE Seite	171