


## MEDO 60 EL

LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, verze s rámečkem, bílá, 3000/4000K

Varianty MEDO FRAME doplňují vestavná svítidla řady MEDO. Stejně jako varianty bez rámečku i MEDO FRAME se ideálně přizpůsobí každému prostoru. Diskrétní a přesto výkonná svítidla zajistí jasné základní osvětlení. Doplněné o dodatečný ovladač lze vestavné varianty TRIAC stmívat a integrovat do systému DALI.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001907
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	1000/1050 mA
Třída ochrany	III
Příkon	36 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	12.5 cm
Průměr	61.5 cm
Hmotnost netto	5.126 kg

## Světelného Zdroje

916477	
--------	---

### Příslušenství

1005387	LED driver , 40 W 1000 mA PHASE
1006120	LED driver , 40 W 700/900/1000mA
1004782	LED driver , 31,5–44 W 800/900/1050 mA
1006197	LED driver , 40 W 1050 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním LED driver bílý DALI
1002424	ovladač LED MEDO 400 , stmívatelný DALI/1-10V
464804	ovladač LED , 40 W, 1 050 mA, triac stmívatelný

Celková hmotnost	6.992 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	16 cm
Vestavný průměr	61 cm
BIG WHITE strana	171