


MEDO 60 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle avec cadre, blanc, 3000/4000 K

Les variantes MEDO FRAME complètent les spots encastrés de la série MEDO. Comme les versions sans cadre, le MEDO FRAME s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Discrètes tout en étant performantes, elles fournissent un éclairage de base lumineux. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001907
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	36 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	61.5 cm
Poids net	5.126 kg

Source Lumineuse

916477	
--------	---

Accessoires

1005387	Driver LED , 40 W 1000 mA
1006120	Driver LED , 40 W
1004782	Driver LED , 31,5-44 W 800 / 900 / 1050 mA
1006197	Driver LED , 40 W 1050 mA DALI à intensité réglable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable

Poids brut	6.992 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	61 cm
BIG WHITE, page	171