


## MEDO 60

encastré de plafond intérieur, rond, avec collerette, blanc, LED, 36W, 3000K/4000K

Les variantes MEDO FRAME viennent s'ajouter aux luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme les variantes sans cadre, les luminaires MEDO FRAME s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces. Ils fournissent un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001907
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	36 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	61.5 cm
Poids net	5.126 kg

## Source Lumineuse

916477	
--------	---

### Accessoires

1005387	Driver LED , 40 W, 1000 - mA PHASE
1006120	Driver LED , 40 W 700/900/1000mA
1004782	Alimentation LED , intérieur, blanc, 800/900/1050-mA, 31,5-44W
1006197	Driver LED , 40 W 1050 - mA DALI variable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
464804	Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable

Poids brut	6.992 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	61 cm
Page du BIG WHITE	171