


MEDO 60 EL

LED innendørs innfelt veggarmatur, med ramme, hvit, 3000/4000K

MEDO FRAME-variantene er blant de innfelte armaturene i MEDO-serien. På samme måte som variantene uten ramme, glir de harmonisk inn i omgivelsene. Diskré, men like fullt effektivt, sørger de for en kraftig grunnbelysning. Med en ekstra driver kan du integrere de innfelte variantene i TRIAC- (med dimmer) og DALI-systemer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001907
EL nummer	3312046
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1000/1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	36 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	4700/5000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	61.5 cm

Lyskilde

916477	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005387	LED-Driver , 40 W 1000 mA
1006120	LED-Driver , 40 W
1004782	LED-Driver , 31, 5-44 W 800/900/1050 mA, strek-kavlastning
1006197	LED-Driver , 40W 1050-mA DALI dimbar med RF-grensesnitt LED-Driver hvit DALI
1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI-/1-10V/PUSH DIM
464804	LED-Driver , 40 W, 1050-mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling

Nettvekt	5.126 kg
Bruttovekt	6.992 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	16 cm
Innfellingsdiameter	61 cm
BIG WHITE side	171