


MEDO 60 EL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, frameversie, wit, 3000/4000K

De MEDO FRAME varianten vervolledigen de inbouwarmaturen van de MEDO reeks. Net als de versies zonder frame passen de MEDO FRAME lampen perfect in elke ruimte. Ze zijn discreet maar krachtig en zorgen voor een heldere basisverlichting. Uitgerust met een extra driver zijn de inbouwversies dimbaar via TRIAC en kunnen ze in DALI-systemen worden geïntegreerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001907
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1000/1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	36 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	61.5 cm
Nettogewicht	5.126 kg

Lichtbron

916477	
--------	---

Toebehoren

1005387	led driver , 40W 1000mA PHASE
1006120	led driver , 40W 700/900/1000mA
1004782	led driver , 31,5-44W 800/900/1050mA
1006197	leddriver , 40W 1050mA DALI dimbaar met RF-interface leddriver wit DALI
1002424	LED driver MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
464804	LED DRIVER , 40W, 1050 mA, triac dimbaar

Brutogewicht	6.992 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16 cm
Inbouwdiameter	61 cm
BIG WHITE pagina	171