


MEDO 60 EL

luminária de embutir no teto LED Indoor, sem moldura, branco, 3000/4000K

As variantes MEDO FRAME completam as luminárias embutidas da série MEDO. Como nas versões sem moldura, a MEDO FRAME também se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. Contidas e poderosas, fornecem uma iluminação básica brilhante. Complementadas por uma unidade de controlo adicional, as variantes de embutimento da TRIAC podem ser reguladas e integradas aos sistemas DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001907
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	1000/1050 mA
Classe de proteção	III
Potência	36 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	4700 / 5000 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	61.5 cm
Peso líquido	5.18 kg

Fonte de luz

916477	
--------	---

Acessórios

1002424	Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 400
1004782	Controlador LED , 31,5-44 W 800/900/1050 mA
1006120	

Peso bruto	7.17 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	16 cm
Diâmetro de montagem	61 cm
Página BIG WHITE	416