


## **MEDO 90**

encastré de plafond intérieur, rond, avec collerette, blanc, LED, 72W, 3000K/4000K

Les variantes MEDO FRAME viennent s'ajouter aux luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme les variantes sans cadre, les luminaires MEDO FRAME s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces. Ils fournissent un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par deux alimentations supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1001908
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	72 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	9550/10150 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105°
Coloris	blanc
IRC	80
UGR≤	22
Données LXXBXX	
Donnees LAABAA	L70B50
Durée de vie	L70B50 25000 h
Durée de vie	25000 h
Durée de vie Répartition de l'intensité lumineuse	25000 h rotosymétrique
Durée de vie  Répartition de l'intensité lumineuse  Sortie lumineuse	25000 h rotosymétrique direct
Durée de vie Répartition de l'intensité lumineuse Sortie lumineuse Risk Group	25000 h rotosymétrique direct
Durée de vie Répartition de l'intensité lumineuse Sortie lumineuse Risk Group Hauteur	25000 h rotosymétrique direct 1 12.5 cm



## **Source Lumineuse**

916375	D
Accessoires	
1006120	Driver LED , 40 W 700/900/1000mA
1004782	Alimentation LED , intérieur, blanc, 800/900/1050-mA, 31,5-44W
1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali

Poids brut	15.098 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	21 cm
Diamètre d'encastrement	91 cm