


RUBA 16 CW

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, IP65, 3000/4000 K

Светильник RUBA представляет собой универсальный настенный и потолочный светильник для использования вне помещений. Доступны версии трех диаметров, каждая из которых может оснащаться микроволновым датчиком движения. В каждой версии доступна возможность переключения цветовой температуры. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Тов. № | 1001910 |
| IP Code | IP 65 |
| Класс ударопрочности | IK 08 |
| Ударопрочность | 5 Joule |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| Номер сквозного монтажа проводки | 10 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 600 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 24 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| Уровень пускового тока | 30 A |
| Продолжительность пускового тока | 300 μs |
| Световой поток | 2230 lm |
| Цветовая температура | 3000/4000 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 80 |

| | |
|---------------------------------|--|
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 7.4 cm |
| Диаметр | 42 cm |
| Вес нетто | 1.715 kg |
| вес брутто | 2.158 kg |