RUBA 20 CW

Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP65, 3000/4000K

Con la luminaria RUBA usted obtiene una luminaria de pared y techo de aplicación universal para zonas de exterior. Está disponible con tres diámetros diferentes o con un detector de movimiento con tecnología de microondas. La temperatura del color de luz es regulable en todos los modelos. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001911
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	40 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	2500 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916635	D

Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	7.4 cm
Diámetro	52 cm
Peso neto	2.426 kg
Peso bruto	3.103 kg