RUBA 20 CW

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, IP65, 3000/4000 K

Светильник RUBA представляет собой универсальный настенный и потолочный светильник для использования вне помещений. Доступны версии трех диаметров, каждая из которых может оснащаться микроволновым датчиком движения. В каждой версии доступна возможность переключения цветовой температуры. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001911
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	II
Мощность	27 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	40 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	2500 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый

Источник света

916635	D

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	7.4 cm
Диаметр	52 cm
Вес нетто	2.426 kg
вес брутто	3.103 kg