




## RUBA 10 CW Sensor

LED, venkovní nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, bílá, IP65 3000/4000K

Se svítidly RUBA získáte univerzálně použitelné venkovní nástěnné a stropní nástavbové svítidlo pro venkovní použití. K dispozici jsou tři různé průměry vždy s nebo bez hlásiče pohybu s mikrovlnnou technologií. Teplotu barvy světla lze u všech verzí spínat. Elektrické připojení se provádí přímo k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001912
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	II
Příkon	13 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	1050 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

## Světelného Zdroje

916318	
--------	---

<b>Životnost</b>	30000 h
<b>Svítivost</b>	rotačně symetrický
<b>Výstup světla</b>	přímé
<b>Výška</b>	7.4 cm
<b>Průměr</b>	27 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.82 kg
<b>Celková hmotnost</b>	1.002 kg