RUBA 16 CW Sensor

applique et plafonnier apparent LED outdoor, blanc, IP65, 3000/4000 K

Avec le luminaire RUBA, vous disposez d'une applique ou d'un plafonnier utilisable de manière universelle à l'extérieur. Trois diamètres différents au choix, soit avec, soit sans détecteur de mouvement à technique micro-ondes. La température de la lumière est réglable sur toutes les versions. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001913
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	II
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2230 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916316	D

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	7.4 cm
Diamètre	42 cm
Poids net	1.777 kg
Poids brut	2.216 kg