




Sensor RUBA 16 CW

luminária de montagem na parede e no teto LED Outdoor, branco IP65 3000/4000K

Com a luminária RUBA, obtém uma lâmpada de teto e parede universalmente aplicável para uso externo. Existem três diâmetros diferentes, cada um com ou sem detetores de movimento com tecnologia de micro-ondas. A temperatura da cor da luz pode ser ligada em todas as versões. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1001913 |
| IP Code | IP 65 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08 |
| Resistência ao impacto | 5 Joule |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto, Parede |
| Número de cabos | 10 |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 600 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 24 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 30 A |
| Duração da corrente de irrupção | 300 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Lúmen | 2230 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 120 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916316 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Vida útil | 30000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz | direto |
| Altura | 7.4 cm |
| Diâmetro | 42 cm |
| Peso líquido | 1.777 kg |
| Peso bruto | 2.216 kg |