


VARU DL

LED utendørs innfelt takarmatur, sort/hvit, IP20/65, 2700K

Innovativ VARU innfelt armatur vekker begeistring med høy kapslingsgrad på IP65. Dermed kan downlightene også brukes utendørs eller i våtrom. VARU-serien fås i flere farger og kommer med effektive, varmhvite LED eller GU10 sokkel. armaturene med GU10 sokkel kobles til 230 V nettspenning. LED-versjonene krever en ekstra LED-Driver.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001933
IP-kode	IP 20 / IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	450 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	36000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	5.75 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.187 kg
Bruttovekt	0.249 kg

Lyskilde

916569	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001934	VARU honeycomb skjerm
464109	LED-Driver , 9 W, 350 mA, for 1 - 6 Power LED 1W, CC-seriekobling

Innfellingsdybde	5.75 cm
Innfellingsdiameter	7.5 cm