


NAUTILUS 10 Spike

Luminaria con estaca para exterior LED, color óxido, IP65, 3000K, 45°


Luminaria con estaca NAUTILUS 10 para clavar en la tierra. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V mediante un cable y un enchufe de red. La luz LED COB incorporada convence por su alto flujo luminoso con un agradable color de luz. Gracias al grado de protección IP65, el proyector es apto para exterior. El cabezal de la luminaria instalado en la estaca por medio de un estribo es orientable para una iluminación óptima. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

| | |
|--|----------------------------|
| Art. N.º | 1001937 |
| Giratoria u orientable | orientable |
| Código IP | IP 65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 04 |
| Resistencia al impacto | 0.5 Joule |
| Montaje | Móvil |
| Detalles de montaje | Suelo, Suelo con accesorio |
| Voltaje nominal primario | 100-277V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 8.5 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 5 A |
| Duración de la corriente de entrada | 25 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Flujo luminoso | 660 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 45 ° |
| Color | herrumbre |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fuente de luz

| | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------|
| 916530 |  | Salida de la luz | directamente |
| | | Longitud | 8 cm |
| | | Anchura | 7 cm |
| | | Altura | 11.7 cm |
| | | Longitud del pincho tierra | 21 cm |
| | | Peso neto | 0.905 kg |
| | | Peso bruto | 1.125 kg |
| | | Página BIG WHITE | 597 |