




AROSA

1,25m, TRIAC, PD, Luminaria de suspensión para interior LED, blanco, 3000K

La luminaria de suspensión AROSA disponible en dos longitudes se puede adquirir de forma opcional con la carcasa en blanco, negro o aluminio anodizado. Un difusor de PMMA incorporado en la parte superior e inferior representa características de iluminación antideslumbrantes. Las luces LED blancas cálidas integradas garantizan un alto rendimiento luminoso. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001941
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	32 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	8.2 A
Duración de la corriente de entrada	170 µs
Flujo luminoso	1700 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Vida útil	40000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Longitud	125.3 cm
Anchura	2.7 cm
Altura	4.2 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	2.287 kg
Peso bruto	3.052 kg