




NAUTILUS SPIKE

LED venkovní svítidlo s trnem, ušlechtilá ocel 316, IP55, 3000K

Vysokonapěťové nastavbové svítidlo NAUTILUS SPIKE, vyrobené z ušlechtilé oceli 316 odolné proti počasí, k montáži na podlahu, zeď nebo strop. Hlavu svítidla namontovanou na držáku lze sklopit k optimálnímu nasměrování. Díky krytí IP55 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla se provádí prostřednictvím přívodního vedení 1,5 m. Jako další volitelné příslušenství je dostupný trn a montážní deska z ušlechtilé oceli.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Č. výrobku | 1001962 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 55 |
| Třída rázové pevnosti | IK 04 |
| Rázová pevnost | 0.5 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop, Podlaha, Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 9 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 3.25 |
| Lumen | 520 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 60 ° |
| Barva | nerezová ocel |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 12 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 954801 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| 1001963 | NAUTILUS SPIKE , montážní deska, ušlechtilá ocel 316 |
| 900011 | PLASTOVÝ TRN do země , černý, délka 17,5 cm |

| | |
|------------------|----------|
| Průměr | 9.5 cm |
| Hmotnost netto | 0.65 kg |
| Celková hmotnost | 0.722 kg |
| BIG WHITE strana | 697 |