




NAUTILUS Spike

Luminaria con estaca para exterior LED, acero inoxidable 316, IP55, 3000K

Luminaria de superficie LED de alta tensión NAUTILUS SPIKE fabricada en acero inoxidable 316 resistente a la intemperie para el montaje en suelo, pared o techo. El cabezal de la luminaria instalado en el estribo, es orientable para una iluminación óptima. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para exterior. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza por medio de un cable de 1,5 m. Como accesorios adicionales se pueden adquirir de forma opcional una estaca y una placa de montaje de acero inoxidable.



Datos técnicos

Art. N.º	1001962
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	3.25
Flujo luminoso	520 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	12 cm

Fuente de luz

954801	
--------	---

Accesorios

1001963	NAUTILUS SPIKE , Pla- ca de montaje, acero in- oxidable 316
900011	ESTACA DE PLÁSTICO , negro, longitud 17,5cm

Diámetro	9.5 cm
Peso neto	0.669 kg
Peso bruto	0.748 kg
Página BIG WHITE	595