




NAUTILUS SPIKE

светодиодный уличный светильник на колышке, нержавеющая сталь 316, IP55, 3000 K

Переносные прожекторы семейства NAUTILUS с поддержкой технологии Plug & Play являются бестселлерами компании SLV и на протяжении многих лет используются для освещения внешнего пространства многочисленных коммерческих и частных объектов. Причина такой популярности очевидна: высокая устойчивость к внешним воздействиям и широкая сфера применения. Уличный светильник из серии NAUTILUS позволит создать непревзойденную атмосферу и обеспечит необходимое освещение в саду как в суровых зимних условиях, так и в теплые летние вечера. Светильники NAUTILUS можно также использовать для подсветки цветов, деревьев и водоемов. В серии NAUTILUS представлены светильники разного дизайна, формы и цвета, оснащенные штепсельной вилкой или кабелем с открытым концом, с монтажной панелью или колышком для крепления в грунте. В случае приобретения моделей с патроном с GU10 обратите внимание на максимальные размеры и мощность ламп (не входят в комплект поставки). Хотите оценить многочисленные преимущества классических моделей SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1001962
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	3,25
Световой поток	520 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

954801	
--------	---

Аксессуары

1001963	NAUTILUS SPIKE , монтажная панель, нержавеющая сталь 316
900011	ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ , черный, длиной 17,5 см.

Длина	12 cm
Диаметр	9.5 cm
Вес нетто	0.65 kg
вес брутто	0.722 kg
BIG WHITE Seite	697