




NAUTILUS SPIKE

LED zunanja svetilka z vtično konico, legirano jeklo 316, IP55, 3000K

Iz vremensko odpornega legiranega jekla 316 izdelana visokonapetostna LED nadgradna svetilka NAUTILUS SPIKE za talno, stensko ali stropno montažo. Glavo svetilke, ki je montirana na ročaj, lahko nagibate za optimalno postavitev. Svetilka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se na omrežje priključi prek 1,5 m napajalnega voda. Kot dodatna opcijaska oprema sta na voljo konica za zemljo in montažna plošča iz legiranega jekla.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001962
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Odpornost proti udaru	0.5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop,Dno,Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	3.25
Lumini	520 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	12 cm

Svetlobnega Vira

954801	
--------	---

Dodatki

1001963	NAUTILUS SPIKE , montažna plošča, legirano jeklo 316
900011	PLASTIČNI OZEMLJITVENI KLIN , črn, dolžina 17,5 cm

Premer	9.5 cm
Neto teža	0.65 kg
Bruto teža	0.722 kg
BIG WHITE Stran	697