ANGOLUX SENSOR WL

Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, 3000K

La luminaria de pared ANGOLUX SENSOR equipada con una luz LED blanca cálida de alta eficiencia está disponible en varias gamas de color. La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio se realiza a una tensión eléctrica de 230 V por un medio del controlador incorporado. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para exterior. Además, la luminaria dispone de un sensor de movimiento instalado. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1001969
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	240 mA
Clase de protección	I
Potencia	9.8 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	4.5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80

Fuente de luz

916333	D

Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	17 cm
Altura	8.6 cm
Profundidad	13.5 cm
Peso neto	0.634 kg
Peso bruto	0.817 kg
Página BIG WHITE	642