




LED SENSOR WL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, IP44, белый, 3000 К

Настенный светильник LED SENSOR, оснащенный мощным светодиодом с теплым белым цветом свечения, доступен в нескольких цветах. Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Дополнительно светильник оснащен встроенным датчиком движения. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1001970
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номер сквозного монтажа проводки	20
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	240 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.8 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	4.5 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °

Источник света

916333	
--------	---

Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L80B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	17 cm
Высота	8.6 cm
Глубина	13.5 cm
Вес нетто	0.626 kg
вес брутто	0.802 kg
BIG WHITE Seite	762