




RILO DL

Luminaria empotrable de techo para interior LED, blanco/cromo, 3000/4000K, 5,5W

Las luminarias empotrables de techo LED de la serie RILO convencer por su innovadora tecnología. El color de la luz se puede regular por medio de un interruptor en la instalación ¡el valor UGR es menor de 19 y el IEE es mayor de 90! La conexión eléctrica de la luminaria disponible con la carcasa en color blanco se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001973
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	75 mA
Clase de protección	I
Potencia	6 W
Flujo luminoso	350 / 400 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diámetro	11 cm
Peso neto	0.175 kg

Peso bruto	0.276 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	8 cm
Diámetro de montaje	9 cm