




## RILO DL

plafonnier encastré LED indoor, blanc/chrome,  
3000/4000 K, 18 W

Les plafonniers encastrés LED de la série RILO convainquent avec leur technologie innovante. La couleur de lumière est réglable via un interrupteur lors de l'installation, la valeur UGR est inférieure à 19 et le Cri est supérieur à 90 ! Le raccordement électrique du luminaire disponible avec un boîtier blanc se fait directement au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001975
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	18 W
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	17.2 cm
Poids net	0.372 kg
Poids brut	0.559 kg
Profondeur d'encastrement	10 cm

Diamètre d'encastrement	15 cm
-------------------------	-------