




RILO DL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, wit/chroom, 3000/4000K, 18W

De LED inbouwarmaturen voor plafond van de RILO reeks overtuigen door hun innovatieve techniek. De lichtkleur kan via een schakelaar bij installatie worden ingesteld. De UGR-waarde is kleiner dan 19 en de CRI groter dan 90! Het armatuur is in de behuizingskleur wit beschikbaar en wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001975
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18 W
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	17.2 cm
Nettogewicht	0.372 kg
Brutogewicht	0.559 kg
Inbouwdiepte	10 cm

Inbouwdiameter	15 cm
----------------	-------