




NEW TRIA rund

LED Indoor infälld takarmatur, svart, 1800-3000K, 7,2W

Den runda högspänningsversionen av vår populära NEW TRIA LED-serie med infällda lampor finns i höljefärgerna vit, svart och borstad aluminium. Svängområdet för den inbyggda spotlighten garanterar en individuell inriktning av ljuskäglan. Tack vare den innovativa Dim-to-Warm-tekniken kan lysdioderna som används justeras till önskad ljusfärg. Den NYA TRIA 68 infällda lampan, speciellt designad för 68 mm håldiameter, levereras redo för direkt anslutning till 230V AC. I leveransen av produkten ingår klämma och bladfjädrar för enkel anpassning till respektive installations-situation.



Art. Nej.	1001978
Roterbar eller svängbar	svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Dim-to-Warm, Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	7.3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	47-470 lm
Ljusets färgtemperatur	1800-3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt svart
CRI	95
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h

916436



Riskgrupp	1
höjd	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Netto vikt	0.233 kg
Bruttovikt	0.28 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	7 cm