




## NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, rond, blanc mat, LED, 7,3W, 1800-3000K, clips/lames ressorts, Dim To warm, variable Triac

La version 230V ronde de notre gamme d'encastres LED NEW TRIA est disponible dans les variantes blanc, noir et aluminium brossé. La plage d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux. La nouvelle technologie « dim to warm » permet de régler les LED utilisées à la température de couleur souhaitée. Spécialement conçu pour une dimension d'encastrement de 68mm, l'encastres NEW TRIA 68 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V. Le produit est livré avec des lames ressorts et clips permettant d'adapter facilement le luminaire à chaque situation de montage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| Réf.                                    | 1001989   |
| Orientable ou inclinable                | pivotant  |
| Code IP                                 | IP 20   |
| Montage                                 | Encastrement  |
| Détails de montage                      | Plafond   |
| Variable                                | Oui   |
| Technologie de variation de l'éclairage | Dim-to-Warm, Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz   |
| Courant / tension secondaire            | 350 mA  |
| Classe de protection                    | II  |
| Puissance en watts                      | 7.3 W   |
| Température ambiante minimale           | -20 °C  |
| Température ambiante maximale           | 40 °C   |
| Hauteur du courant d'appel              | 2 A   |
| Durée du courant d'appel                | 40 µs   |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.02  |
| Lumen                                   | 47-470 lm   |
| Température de couleur                  | 1800-3000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                    | 38 °  |
| Coloris                                 | blanc   |
| IRC                                     | 95  |
| Données LXXBXX                          | L70B50  |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916436 |  |
|--------|---|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Durée de vie              | 30000 h  |
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 3.5 cm   |
| Diamètre                  | 8.2 cm   |
| Poids net                 | 0.235 kg |
| Poids brut                | 0.28 kg  |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 4 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 7 cm     |