



## NEW TRIA rotondo

**incasso a plafone LED per interni, bianco, 1800-3000K, 7,2W**

La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA LED è disponibile con alloggiamento di colore bianco, nero e alluminio spazzolato. L'ampio raggio di orientamento del faretto da incasso consente di orientare il cono luminoso secondo le proprie esigenze. Grazie all'innovativa tecnologia dim-to-warm, è possibile variare individualmente il colore della luce dei LED utilizzati. L'incasso NEW TRIA 68 appositamente studiato per fori con diametro 68 mm è fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. In dotazione con il prodotto vengono fornite clip di fissaggio e molle a balestra per adattarlo comodamente a qualsiasi situazione di montaggio.

## DATI TECNICI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Articolo                        | 1001989  |
| Girevole od orientabile         | orientabile  |
| Codice IP                       | IP 20  |
| Montaggio                       | Incasso  |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto   |
| Dimmerabile                     | Si   |
| Tecnologia del dimmering        | Dim-to-Warm, Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz  |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA   |
| Classe isolamento               | II   |
| Wattaggio                       | 7.3 W  |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C   |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C  |
| Livello di corrente di spunto   | 2 A  |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs  |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.02   |
| Lumen                           | 470 lm   |
| Temperatura colore              | 1800-3000 Kelvin   |
| Angolo di emissione             | 38 °   |
| Colore                          | bianco   |
| CRI                             | 95   |
| Dati LXXBXX                     | L70B50   |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 916436 |  |
|--------|---|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Durata</b>               | 30000 h  |
| <b>Risk Group</b>           | 1        |
| <b>Altezza</b>              | 3.5 cm   |
| <b>Diametro</b>             | 8.2 cm   |
| <b>Peso netto</b>           | 0.235 kg |
| <b>Peso lordo</b>           | 0.28 kg  |
| <b>Forma dello scasso</b>   | rotonda  |
| <b>Profondità d'incasso</b> | 4 cm     |
| <b>Diametro d'incasso</b>   | 7 cm     |
| <b>BIG WHITE pagina</b>     | 361      |