




NEW TRIA rond

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, wit, 1800-3000K, 7,2W

De ronde hoogvolt uitvoering van onze populaire reeks NEW TRIA LED inbouwarmaturen is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, zwart en aluminium geborsteld. Dankzij het draaibereik van de inbouwspot kunt u de lichtbundel individueel richten. Door de innovatieve Dim to Warm-technologie kunnen de gebruikte LEDs in de gewenste lichtkleur worden ingesteld. Het speciaal voor 68 mm gatdiameter ontworpen NEW TRIA 68 inbouwarmatuur wordt voor de rechtstreekse aansluiting op 230V wisselspanning geleverd. Met het armatuur worden spring- en bladveren meegeleverd om het gemakkelijk aan de passen aan de gewenste montagewijze.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|--|
| Art.nr. | 1001989 |
| Draai- of zwenkbaar | kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Dim-to-Warm, faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 350 mA |
| Beschermingsklasse | II |
| Wattage | 7.3 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 2 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 47-470 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 1800-3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 95 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916436 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Levensduur | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 3.5 cm |
| Diameter | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.235 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 4 cm |
| Inbouwdiameter | 7 cm |