




## NEW TRIA rotondo

incasso a plafone LED per interni, alluminio spazzolato, 1800-3000K, 7,2W

La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA LED è disponibile con alloggiamento di colore bianco, nero e alluminio spazzolato. L'ampio raggio di orientamento del faretto da incasso consente di orientare il cono luminoso secondo le proprie esigenze. Grazie all'innovativa tecnologia dim-to-warm, è possibile variare individualmente il colore della luce dei LED utilizzati. L'incasso NEW TRIA 68 appositamente studiato per fori con diametro 68 mm è fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. In dotazione con il prodotto vengono fornite clip di fissaggio e molle a balestra per adattarlo comodamente a qualsiasi situazione di montaggio.



## DATI TECNICI

Articolo	1001990
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm, Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	47-470 lm
Temperatura colore	1800-3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio
CRI	95
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916436



<b>Durata</b>	30000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altezza</b>	3.5 cm
<b>Diametro</b>	8.2 cm
<b>Peso netto</b>	0.229 kg
<b>Peso lordo</b>	0.28 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotonda
<b>Profondità d'incasso</b>	4 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	7 cm