




NEW TRIA rond

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, alu geborsteld, 1800-3000K, 7,2W

De ronde hoogvolt uitvoering van onze populaire reeks NEW TRIA LED inbouwarmaturen is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, zwart en aluminium geborsteld. Dankzij het draaibereik van de inbouwspot kunt u de lichtbundel individueel richten. Door de innovatieve Dim to Warm-technologie kunnen de gebruikte LEDs in de gewenste lichtkleur worden ingesteld. Het speciaal voor 68 mm gatdiameter ontworpen NEW TRIA 68 inbouwarmatuur wordt voor de rechtstreekse aansluiting op 230V wisselspanning geleverd. Met het armatuur worden spring- en bladveren meegeleverd om het gemakkelijk aan de passen aan de gewenste montagewijze.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001990
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	47-470 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	95
LXXBXX-gegevens	L70B50

Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.229 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	7 cm