




NEW TRIA okrogla

LED notranja stropna vgradna svetilka, brušen aluminij, 1800-3000K 7,2W

Okrogla visokonapetostna različica naše linije priljubljenih vgradnih svetilk NEW TRIA LED je na voljo v beli, črni in v barvi brušen aluminij. Območje nagiba vgradnega reflektorja vam zagotavlja individualno usmeritev svetlobnega stožca. Z inovativno tehnologijo Dim-to-Warm lahko uporabljene LED žarnice prilagodite želeni barvi svetlobe. NEW TRIA 68 stropna svetilka ima odprtino s premerom 68 mm. Primerna je za neposredno priključitev na omrežje z izmenično napetostjo 230V. V obsegu dobave izdelka se nahajajo pritrdilne in listne vzmeti za udobno prilagoditev ustrezni situaciji montaže.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001990
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	7.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	47-470 lm
Barvna temperatura	1800-3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	aluminij
CRI	95
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916436		Življenjska doba	30000 h
		Risk Group	1
		Višina	3.5 cm
		Premier	8.2 cm
		Neto teža	0.229 kg
		Bruto teža	0.28 kg
		Oblika izreza	okrogla
		Globina vgradnje	4 cm
		Premier vgradnje	7 cm