



## NEW TRIA squadrato

**incasso a plafone LED per interni, bianco, 1800-3000K, 7,2W**

La versione quadrata ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA LED è disponibile con alloggiamento di colore bianco, nero e alluminio spazzolato. L'ampio raggio di orientamento del faretto da incasso consente di orientare il cono luminoso secondo le proprie esigenze. Grazie all'innovativa tecnologia dim-to-warm, è possibile variare individualmente il colore della luce dei LED utilizzati. L'incasso NEW TRIA 68 appositamente studiato per fori con diametro 68 mm è fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. In dotazione con il prodotto vengono fornite clip di fissaggio e molle a balestra per adattarlo comodamente a qualsiasi situazione di montaggio.

## DATI TECNICI

Articolo	1001992
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm, Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	470 lm
Temperatura colore	1800-3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	95
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916436	
--------	---

Durata	30000 h
Risk Group	1
Lunghezza	8.2 cm
Larghezza	8.2 cm
Altezza	3.5 cm
Peso netto	0.242 kg
Peso lordo	0.295 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	4 cm
Diametro d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	361