



## NEW TRIAC angular

**luminária de embutir no teto LED Indoor, alumínio escovado, 1800-3000K 7,2W**

A versão quadrada de alta voltagem da nossa série de luminárias de embutir NEW TRIA LED está disponível nas cores de caixa branco, preto e alumínio escovado. A área de rotação do projetor de embutir garante-lhe uma orientação individual do feixe de luz. Graças à tecnologia inovadora dim-to-warm, os LEDs utilizados podem ser adaptados à cor da luz desejada. A luminária de embutir NEW TRIA 68 especialmente concebida para um diâmetro de orifício de 68 mm está preparada para ligação direta a uma corrente alternada de 230V. O produto vem com molas de clip ou lamelares para uma adaptação conveniente à respetiva situação de montagem.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001993
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm, Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	470 lm
Temperatura de cor da luz	1800-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	95
Dados LXXBXX	L70B50

## Fonte de luz

916436	
--------	---

Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Comprimento	8.2 cm
Largura	8.2 cm
Altura	3.5 cm
Peso líquido	0.239 kg
Peso bruto	0.289 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	361