




## NEW TRIA oglata

LED notranja stropna vgradna svetilka, brušen aluminij, 1800-3000K 7,2W

Kvadratna visokonapetostna različica naše linije priljubljenih vgradnih svetilk NEW TRIA LED je na voljo v beli, črni in aluminijasti barvi ohišja. Območje nagiba vgradnega reflektorja vam zagotavlja individualno usmeritev svetlobnega stožca. Z inovativno tehnologijo Dim-to-Warm lahko uporabljene LED žarnice prilagodite želeni barvi svetlobe. NEW TRIA 68 stropna svetilka ima odprtino s premerom 68 mm. Primerna je za neposredno priključitev na omrežje z izmenično napetostjo 230V. V obsegu dobave izdelka se nahajajo pritrtiline in listne vzmeti za udobno prilagoditev ustrezni situaciji montaže.



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Št. art.                      | 1001993                               |
| Vrtljivo ali nagibno          | zasučna                               |
| IP koda                       | IP 20                                 |
| Montaža                       | Vgradnja                              |
| Podrobnosti montaže           | Strop                                 |
| Možnost zatemnitve            | Da                                    |
| Tehnologija zatemnitve        | Dim-to-Warm, Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz                     |
| Sekundarni tok / napetost     | 350 mA                                |
| Zaščitni razred               | II                                    |
| El. moč                       | 7.3 W                                 |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                                |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C                                 |
| Raven zagonskega toka         | 2 A                                   |
| Trajanje zagonskega toka      | 40 μs                                 |
| Stroboskopski učinek (SVM)    | 0.02                                  |
| Lumini                        | 47-470 lm                             |
| Barvna temperatura            | 1800-3000 Kelvin                      |
| Kot sevanja                   | 38 °                                  |
| Barva                         | aluminij                              |
| CRI                           | 95                                    |
| LXXBXX podatki                | L70B50                                |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 916436 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Življenjska doba | 30000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Dolžina          | 8.2 cm   |
| Širina           | 8.2 cm   |
| Višina           | 3.5 cm   |
| Neto teža        | 0.239 kg |
| Bruto teža       | 0.289 kg |
| Oblika izreza    | okrogla  |
| Globina vgradnje | 4 cm     |
| Premer vgradnje  | 7 cm     |