




## TRILED0

plafonnier intérieur, double, rectangulaire, noir, LED, 14W, 3000K

Le plafonnier orientable et inclinable TRILED0 DOUBLE SQUARE CL est fabriqué en acier et disponible en coloris de boîtier blanc et noir. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé de deux sources lumineuses LED et d'une alimentation LED, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002003
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	16.25 cm

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Largeur</b>	8.5 cm
<b>Hauteur</b>	9.5 cm
<b>Poids net</b>	0.69 kg
<b>Poids brut</b>	0.847 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	257