




## TRILEDO Double

Luminaria de superficie de techo para interior LED, blanco, 3000K, 16W

La luminaria de techo giratoria y orientable TRILEDO DOUBLE SQUARE CL está fabricada en aluminio y disponible en los colores de carcasa blanco y negro. Gracias al cabezal de aluminio, el haz de luz se puede orientar individualmente. Equipada con dos fuentes de luz LED y un controlador LED, la luminaria permite la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002008
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	1300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	16.25 cm

## Fuente de luz

916451	
--------	---

<b>Anchura</b>	8.5 cm
<b>Altura</b>	9.5 cm
<b>Peso neto</b>	0.711 kg
<b>Peso bruto</b>	0.89 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	269