LIPSY 30 Dome

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, IP44, 3000/4000 K

Настенные и потолочные светильники серии LIPSY DOME, отличающиеся классическим, сдержанным дизайном, являются популярными осветительными приборами для различных сфер применения. Серия светильников из стали с крышками из акрилового стекла включает модели различного размера. Большой угол отражения (120°) и мощный светодиодный модуль обеспечивают равномерное освещение. Благодаря наличию светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Устройства имеют функцию выбора значения цветовой температуры между 3000 K и 4000 K.



Технические характеристики

Тов. №	1002020
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	13.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	25 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1550/1600 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	9.3 cm

Источник света

916351	E

Диаметр	30 cm
Вес нетто	0.65 kg
вес брутто	1.05 kg
BIG WHITE Seite	423