




LIPSY 50 Dome

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, IP44, 3000/4000 K

Настенные и потолочные светильники серии LIPSY DOME, отличающиеся классическим, сдержанным дизайном, являются популярными осветительными приборами для различных сфер применения. Серия светильников из стали с крышками из акрилового стекла включает модели различного размера. Большой угол отражения (120°) и мощный светодиодный модуль обеспечивают равномерное освещение. Благодаря наличию светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Устройства имеют функцию выбора значения цветовой температуры между 3000 К и 4000 К.



Технические характеристики

Тов. №	1002022
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	2500/2700 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	12.4 cm

Источник света

916360	
--------	---

Диаметр	40 cm
Вес нетто	1.007 kg
вес брутто	1.55 kg
BIG WHITE Seite	423