




KALU CW

Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, blanco, 4x75W

El diseño básico purista de la luminaria de techo KALU garantiza una orientación totalmente libre de los cabezales, equipados a elección con halógenos o con bombillas LED ES111. La regulabilidad de la luminaria le ofrece más posibilidades de uso. Disponible en varias gamas de color, la luminaria de techo KALU se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Art. N.º | 1002024 |
| Bombilla | QPAR111 |
| Número de casquillos | 4 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No |
| Alcance de giro | 90 ° |
| Alcance de giro vertical | 350 ° |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo,Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 75 W |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Color | blanco |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 60 cm |
| Anchura | 9 cm |
| Altura | 18 cm |
| Peso neto | 1.785 kg |
| Peso bruto | 2.364 kg |
| Página BIG WHITE | 304 |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|---|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38° |
| 1005297 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable |
| 1005298 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable |
| 1005299 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable |