




KALU CW

indoor wand- en plafondopbouwlamp, quad, QPAR-111, alu geborsteld, 4x75W

Het puristische basisdesign van de KALU wand- en plafondlamp is een garantie voor de volkomen vrije oriëntatie van de lampenkoppen, naar keuze uitgerust met halogeen of passende LED ES111 lichtbronnen. De dimbaarheid van de lamp biedt u verdere toepassingsmogelijkheden. De KALU plafondlamp is verkrijgbaar in meerdere kleurvarianten en wordt klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002025
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR111
Aantal fittingen	4
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	75 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Kleur	alu
Lichtval	direct
Lengte	60 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	18 cm
Nettogewicht	1.69 kg
Brutogewicht	2.272 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

1005274	QPAR111 GU10 , led lichtbron transparant 8W 2700K CRI90 38°
1005298	LED-lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI >90 55° dimbaar
1005297	LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI >90 55° dimbaar
1005299	LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI >90 55 dimbaar