




KALU CW

luminária de montagem na parede e teto Indoor, quad, QPAR111, alumínio escovado 4x75W

O design básico puritano da luminária de teto KALU é uma garantia para um alinhamento completamente livre das cabeças de iluminação, opcionalmente equipadas com lâmpadas de halogéneo ES111 ou lâmpadas LED adequadas. A regulação da luminária oferece-lhe várias possibilidades de utilização. Disponível em várias tonalidades, a luminária de teto KALU está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1002025 |
| Lâmpada | QPAR111 |
| Número de tomadas | 4 |
| Lâmpadas incluídas | Não |
| Zona de abertura | 90 ° |
| Faixa de rotação horizontal | 350 ° |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto, Parede |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 75 W |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Cor | Alumínio |
| Saída de luz | direto |
| Comprimento | 60 cm |
| Largura | 9 cm |
| Altura | 18 cm |
| Peso líquido | 1.69 kg |
| Peso bruto | 2.272 kg |
| Página BIG WHITE | 304 |

Recomendações

| | |
|---------|--|
| 1005274 | |
| 1005297 | Fonte de luz LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° Regulável |
| 1005298 | Fonte de luz LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° Regulável |
| 1005299 | Fonte de luz LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° Regulável |