




## KALU CW

Indoor utanpåliggande vägg- och takarmatur, quad, QPAR111 borstad aluminium 4x75W

Den stilrena designen på KALU takarmatur är en garanti för att armaturhuvudena kan ställs in fritt. Halogen eller passande LED ES111 kan användas som ljuskällor. Att armaturen kan dimras ger möjlighet till fler användningsalternativ. KALU takarmatur finns i flera olika färger och kan anslutas direkt till 230V-nätspänning.



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                     | 1002025            |
| Lamphållare                   | GU10               |
| Ljuskälla                     | QPAR111            |
| Antal lamphållare             | 4                  |
| Svängbart område              | 90 °               |
| Horisontellt svängbart område | 350 °              |
| Roterbar eller svängbar       | Vrid- och svängbar |
| IP-kod                        | IP20               |
| Monteringsdetaljer            | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer            | Tak,Vägg           |
| Primär nominell spänning      | 220-240V ~50/60Hz  |
| Skyddsklass                   | I                  |
| Watt                          | 75 W               |
| Maximal omgivningstemperatur  | 40 °C              |
| Färg                          | aluminium          |
| Ljusemission                  | direkt             |
| Längd                         | 60 cm              |
| Bredd                         | 9 cm               |
| höjd                          | 18 cm              |
| Netto vikt                    | 1.691 kg           |
| Bruttovikt                    | 2.276 kg           |
| BIG WHITE Seite               | 405                |

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , LED-ljuskälla transparent 8W<br>2700K CRI90 38°          |
| 1005298 | LED-ljuskälla , QPAR111<br>GU10 12 W 680 lm 3 000<br>K CRI90 55° dimbar |
| 1005297 | LED-ljuskälla , QPAR111<br>GU10 12 W 670 lm 2 700<br>K CRI90 55° dimbar |
| 1005299 | LED-ljuskälla , QPAR111<br>GU10 12 W 750 lm 4 000<br>K CRI90 55° dimbar |